

FÅNGSTANORDNING Ottenbyfällan för VADARE

KONSTRUKTÖR Okänd

YTTRE FÅNGSTRUM

### Materialspecifikation

#### Ram och stolpar

Järntråd av kvalitet SIS 1311. Dimension: min.  $\varnothing$  3 mm.

#### Nät

Alt 1. Ståltrådsnät (4-kant-, 6-kant-, eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd  $\varnothing$  min 0,7 mm.

b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm tråd  $\varnothing$  min 1,5 mm.

Alt 2. Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek. Tråd och plast tillsammans min  $\varnothing$  1,5 mm.

#### Bärarm

Valfritt material och dimension.

### Konstruktionskrav

Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

#### Storlek:

Längd: 1500 mm

Bredd: 900 mm

Höjd: 600 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

INRE FÅNGSTRUM

### Materialbeskrivning

#### Ram

Se ram och stolpar, yttre fångstrum.

Nät

Se nät yttre fångstrum.

Lucka

Se nät.

**Konstruktionskrav**

Se konstruktionskrav yttre fångstrum.

Storlek:

Längd: 600 mm

Bredd: 400 mm

Höjd: 300 mm

**Konstruktion:** se perspektivritning.

**LEDARM****Materialbeskrivning**Förankringsstolpe

Se ram och stolpar, yttre fångstrum.

Nät

Se nät, yttre fångstrum.

**Konstruktionskrav**Storlek:

Längd: 3000 - 4000 mm

Höjd: 300 mm

**Konstruktion:** se perspektivritning.

**TECKENFÖRKLARINGAR**

mm = millimeter

SIS = Svensk standard

∅ = diameter

3 (3)  
TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP  
OTTENBYFÄLLAN FÖR VADARE

