

FÅNGSTANORDNING

ÖSTGÖTAFÄLLAN

KONSTRUKTÖRInge Mörling (Östgötafällan)
Bergslagsgatan 63
602 17 NORRKÖPING**TILLVERKARE**SÖSDALA VILTVÅRD
c/o Lars Svensson
Västanväg 7
230 11 FALSTERBO**FÅNGSTRUM****Materialspecifikation**Tak, sidor och golvAlt. 1

Sågat trävirke. Dimension: min. 11 mm.

Alt. 2

Plywood. Dimension: min. 5 mm.

Alt. 3

Ståltrådsnät. Dimension: maskstorlek max. 38 x 25 mm, tråddiameter min. 1,8 mm. Kvalitet min. SIS 1311.

Alt. 4

Plåt. Dimension: min. 0,7 mm. Kvalitet min. SIS 1312.

Alt. 5

Annat material med egenskaper motsvarande alt. 1 - 4 enligt ovan.

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter m.m. ej förekommer inne i fångstutrymmet.

Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggörs.

Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsvarande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.

<u>Storlek</u> (invändigt mått)	
Längd	550 - 1 200 mm
Höjd	170 - 210 mm
Bredd	130 - 210 mm

Golvytan skall vara minst 0,1 m².

GILLERANORDNING

Materialspecifikation

Div. gillerarmar

Rundjärn (tråd). Dimension: ϕ min. 2,5 mm.
Kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.

Utlösningstråd

Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller tråd av annat material med motsvarande egenskaper.
Dimension: valfri.

Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM.

Konstruktionskrav

Ingående delar i gilleranordningen skall ha väl avrundade kanter och hörn.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.

Avståndet mellan punkten för utlösning av gilleranordning och fångstluckans insida i avgillrat läge skall vara minst 350 mm.

GAVLAR OCH FÅNGSTLUCKOR

Materialspecifikation

Rundjärn, dimension ϕ min. 5,0 mm. Kvalitet SIS 1311.

Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM.

Konstruktionskrav

Används rundjärn som material i gavel, får avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20 mm. Fångstlucka skall vara tätslutande till fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa) får ej förekomma mellan fångstlucka och fångstrum.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.

Storlek ingångsöppning

Höjd max. 120 mm.

Bredd max 100 mm.

Konstruktioner: se bifogade perspektivritningar.

ÖVRIGT

Fångstredskap får vara så konstruerat att fångst av mer än ett djur möjliggörs mellan vittjningstillfällena.

Det rekommenderas att ingående metalldelar lackeras om dylikt fångstredskap används vid minusgrader.

TECKENFÖRKLARING

MM = Millimeter
SIS = Svensk Standard
 ϕ_2 = Diameter
m² = Kvadratmeter

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP 4(4)
ÖSTGÖTAFÄLLAN FÖR MINK

