

FÅNGSTANORDNING

FÅNGSTBUR FÖR FASANER, RAPPHÖNS OCH  
GRÄSÄNDER

KONSTRUKTÖR

Åke Strömsjö  
Öster-Malma  
150 11 BJÖRNLUNDA

BUR

**Materialspecifikation**Ram

Sågat trävirke, dimension: 25 x 50 mm

TakSågat trävirke, dimension: tjocklek  
19 mm eller annat material med mot-  
svarande egenskaper.SidorSe ram. Det rekommenderas dock att typ  
rundstav används, dimension:  $\phi$  25 mm.Vittfjningslucka

Se tak.

FångstluckaSågat trävirke av valfri dimension samt  
aluminiumtråd av kvalitet SIS 4007-02.  
Tråd  $\phi$  6 mm.Led till fångstluckaGalvaniserade stängselkrampor, dimension  
32 mm: (1 1/4") eller annan anordning med  
motsvarande funktioner.**Konstruktionskrav**Sammanfogning av de i buren ingående  
delarna skall ske med galvaniserad spik  
eller skruv. Sammanfogningen skall ske  
så att en stadig konstruktion erhålls.  
Utstående spikar eller skruvar i fångst-  
utrymmet får ej förekomma.

Luftspalten mellan takbrädorna eller motsvarande får ej överstiga 10 mm. Används sågat trävirke i tak och sidor skall detta ha avfasade hörn invändigt i buren.

Storlek: utvändigt mått

Längd 1200 mm

Bredd 850 mm

Höjd 350 mm

Konstruktion: se perspektivritning

#### TECKENFÖRKLARINGAR

mm = millimeter  
SIS = Svensk standard  
∅ = diameter  
" = tum

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP  
FÅNGSTBUR FÖR FASANER, RAPPHÖNS  
OCH GRÄSÄNDER

