

FÅNGSTANORDNING	TYNSET UNIVERSAL
KONSTRUKTÖR	Rainer Luukonen Orimattila FINLAND
TILLVERKARE	Tynset Stål As Tynset NORGE
FÅNGSTRUM	

Materialspecifikation

Tak, sidor, golv och gavel

Punktsvetsat 4-kantsnät. Maskstorlek max 50 x 50 mm, tråd ϕ min 2,5 mm, kvalitet SIS 1311.

Ram (för fångstlucka)

U-formad plåt, dimension 19 x 6 x 19 mm, tjocklek 1,25 mm av kvalitet SIS 1312 samt rundjärn dimension ϕ 8 mm av kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.

Fångstlucka

Plåt, dimension tjocklek 1,25 mm av kvalitet SIS 1312.

Luckspärr

Järntråd, dimension ϕ 2 mm av kvalitet SIS 1311.

Konstruktionskrav

Ingående delar i ram skall sammanfogas via svetsning. Nätet skall förankras på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer i fångstutrymmet. Luckspärr skall monteras max 30 mm från fångstluckans övre kant.

Storlek

Ingångsöppning

Höjd 350-370 mm i uppgillrat läge
Bredd 380-390 mm i uppgillrat läge

Fångstlucka

Bredd 410-420 mm

Konstruktion: se perspektivritning

GILLERANORDNING

Materialspecifikation

Gillerarm

Järntråd, dimension ϕ 4-5 mm av kvalitet SIS 1311.

Gillertråd

Terrylen-lina och metallring av valfri dimension och kvalitet eller annat material med motsvarande egenskaper.

Gillerlucka

Nät, se Tak m m.

Luckspärr

Se Luckspärr, FÄNGSTRUM.

Konstruktionskrav

Gillerarmens fria ände skall vara väl avrundad. Avståndet mellan densamma och fångstluckans insida får inte understiga 1 000 mm.

Konstruktion: se perspektivritning

TECKENFÖRKLARINGAR

mm = millimeter
SIS = svensk standard
 ϕ = diameter

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKÅP⁽³⁾
TYNSET UNIVERSAL

