

FÅNGSTANORDNING

MINKFÄLLA M/BUTORP

KONSTRUKTÖR

Ingemar Kyrk  
Pl 5441  
664 00 GRUMS

TILLVERKARE

Butorps Jaktvårdsverkstad  
Pl 5441  
664 00 GRUMS

FÅNGSTRUM

**Materialspecifikation**Tak, sidor och golvAlt 1

Sågat trävirke. Dimension min 11 mm.

Alt 2

Plywood. Dimension min 5 mm.

Alt 3Ståltrådsnät. Dimension maskstorlek max  
38 x 25 mm, tråddiameter min 1,8 mm.  
Kvalitet min SIS 1311.Alt 4Plåt. Dimension min 0,7 mm. Kvalitet min  
SIS 1312.Alt 5Annat material med egenskaper motsvarande  
alt 1-4 enligt ovan.**Konstruktionskrav**

Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter m m ej förekommer inne i fångstutrymmet.

Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggörs.

Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsvarande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.

Storlek (invändigt mått)

Längd: 550 - 1 200 mm  
 Höjd: 170 - 210 mm  
 Bredd: 130 - 210 mm

Golvytan skall vara minst 0,1 m<sup>2</sup>.

**GILLERANORDNING****Materialspecifikation**Div gillerarmar

Rundjärn (tråd). Dimension  $\phi$  min 2,5 mm.  
 Kvalitet SIS 1311 eller annat material  
 med motsvarande egenskaper.

Utlösningstråd

Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller  
 tråd av annat material med motsvarande  
 egenskaper. Dimension valfri.

Övrigt: se materialspecifikation för  
 FÅNGSTRUM.

**Konstruktionskrav**

Ingående delar i gillernordningen skall  
 ha väl avrundade kanter och hörn.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGST-  
 RUM.

Avståndet mellan punkten för utlösning av  
 gillernordning och fångstluckans insida  
 i avgillrat läge skall vara minst 350 mm.

**GAVLAR OCH FÅNGSTLUCKOR****Materialspecifikation**

Rundjärn, dimension  $\phi$  min 5,0 mm. Kvali-  
 tet SIS 1311.

Övrigt: se materialspecifikation för  
 FÅNGSTRUM.

**Konstruktionskrav**

Används rundjárn som material i gavel, får avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20 mm. Fångstlucka skall vara tätslutande till fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa) får ej förekomma mellan fångstlucka och fångstrum.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.

Storlek, ingångsöppning

Höjd: max 120 mm

Bredd: max 100 mm

Konstruktion: se bifogad perspektivritning.

**ÖVRIGT**

Fångstredskap får vara så konstruerat att fångst av mer än ett djur möjliggörs mellan vittjningstillfällena.

Det rekommenderas att ingående metalldelar lackeras om dylikt fångstredskap används vid minusgrader.

**TECKENFÖRKLARING**

mm = Millimeter  
 SIS = Svensk standard  
 $\varnothing$  = Diameter  
 m<sup>2</sup> = Kvadratmeter

GILLRAD

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP  
MINKFÄLLA M. BUTORP

4 (4)

