

## FÅNGSTANORDNING

## NÄTFÄLLAN

KONSTRUKTÖR -  
TILLVERKARE

Gunnar Gustavsson  
Sigfridstorp  
670 20 GLAVA

## FÅNGSTRUM

## Materialspecifikation

Tak, sidor och golv

Alt 1. Sågat trävirke. Dimension: min 11 mm.

Alt 2. Plywood. Dimension: min 5 mm.

Alt 3. Ståltrådsnät. Dimension: maskstorlek max 38 x 25 mm, tråddiameter min 1,8 mm. Kvalitet min SIS 1311.

Alt 4. Plåt. Dimension: min 0,7 mm. Kvalitet min SIS 1312.

Alt 5. Annat material med egenskaper motsvarande alt 1 - 4 enligt ovan.

## Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter m m ej förekommer inne i fångstutrymmet.

Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggörs.

Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsvarande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.

Storlek (invändigt mått)

Längd	550 - 1 200 mm
Höjd	170 - 210 mm
Bredd	130 - 210 mm

Golvytan skall vara minst 0,1 m<sup>2</sup>.

**GILLERANORDNING****Materialspecifikation**Div. gillerarmar

Rundjärn (tråd). Dimension:  $\varnothing$  min 2,5 mm.  
Kvalitet SIS 1311 eller annat material med  
motsvarande egenskaper.

Utlösningstråd

Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller tråd  
av annat material med motsvarande egenskaper.  
Dimension: valfri.

Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM.

**Konstruktionskrav**

Ingående delar i gilleranordningen skall ha väl  
avrundade kanter och hörn.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.

Avståndet mellan punkten för utlösning av  
gilleranordning och fångstluckans insida i  
avgillrat läge skall vara minst 350 mm.

**GAVLAR OCH FÅNGSTLUCKOR****Materialspecifikation**

Rundjärn, dimension  $\varnothing$  min 5,0 mm. Kvalitet SIS  
1311.

Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM.

**Konstruktionskrav**

Används rundjärn som material i gavel, får  
avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20  
mm. Fångstlucka skall vara tätslutande till  
fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa)  
får ej förekomma mellan fångstlucka och fångst-  
rum.

Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.

Storlek ingångsöppning

Höjd max 120 mm

Bredd max 100 mm

**Konstruktioner:** se bifogade perspektivritningar

## ÖVRIGT

Fångstredskap får vara så konstruerat att fångst av mer än ett djur möjliggörs mellan vittjningstillfällena.

Det rekommenderas att ingående metalleder lackeras om dylikt fångstredskap används vid minusgrader.

## TECKENFÖRKLARING

mm = millimeter  
SIS = svensk standard  
 $\varnothing$  = diameter  
m<sup>2</sup> = kvadratmeter

AVGILLRAD

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP  
NÄTFÄLLAN, MINK

4 (4)

